

Прайс-лист на эмали и грунты Belakor

ООО фирам "Металл орнамент"

тел. (8442) 55-17-62, 8-917-846-45-18 e-mail: prmeorn@yandex.ru

Фото	Наименование, описание ЛКМ	Цвет	Цена за 1 кг		
			ЕК опт	ЕК роз	
					ОРГАНОРАСТВОРИМАЯ АЛКИДНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА
Грунтовка BELAKOR 02 антикоррозионная быстросохнущая		СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ, БЕНЗИНУ, МАСЛУ	Красно-коричневый	223	233
Назначение: для грунтования металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях, под покрытия различными эмалями, а также для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии (машины, оборудование, механизмы, металлические конструкции). Устойчива к воде, маслу, соли. Время высыхания: 1 час.		Серый	227	237	
Эмаль BELAKOR 12 быстросохнущая		АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ	Белый	328	338
		Бежевый	263	273	
		Желтый	263	273	
		Защитный	250	260	
		Майская зелень	260	270	
		Красно-коричневый	248	258	
		Мокрый асфальт	260	270	
		Небесно-голубой	264	274	
		Светло-серый	262	272	
		Серый	271	281	
		Синий	262	272	
		Шоколадный	249	259	
		RAL 2008 (оранжевый)	302	312	
		RAL 3000 (красный)	282	292	
RAL 9004 (черный)	250	260			
Назначение: для ремонтных работ и промышленного применения, для окрашивания стальных и чугунных поверхностей металлоконструкций (несущие элементы сооружений, стеллажи, ограждения, пожарные лестницы, резервуары, вентиляционные трубы), транспортных средств (дорожная и сельскохозяйственная техника, машины, механизмы), оборудования (станки, детали и узлы), эксплуатируемых в атмосферных условиях. Также для окраски внутри помещений (металлическая мебель, двери, лестничные перила, за исключением полов).					
Свойства покрытия: <ul style="list-style-type: none"> ▪ атмосферостойкое; ▪ устойчиво к механическим воздействиям; ▪ устойчиво к воде, маслу, соли, бензину; ▪ глянцевое. 					
Время высыхания: 1 час. Расход: 80-140 г/м ² на 1 слой.					